



Full Strap
Advanced Strapping Systems



TENDIREGGIA MANUALI PER REGGIA IN PLASTICA E ACCIAIO

Dal tenditore e sigillatore di base fino al tendireggia a batteria ad alta tecnologia.

In questa categoria, abbiamo linee di prodotti per diversi materiali di reggiaura:

- Tendireggia per reggia in PET e PP per impieghi gravosi (Heavy Duty)
- Tendireggia per reggia in PP
- Tendireggia per reggia tessuta
- Tendireggia per reggia in acciaio
- Portabobine per reggia in plastica e acciaio



Tendireggia per reggia in PET e PP "Heavy Duty"

Tendireggia per reggia PP

Tendireggia H-23

- Larghezza reggia: 12 mm-19 mm



Tendireggia H-21

- Larghezza reggia: 12 mm-19 mm



Pinza per sigilli H-36

- Spessore reggia utilizzabile: 0.4-0.7 mm
- Pinza sigilli per reggia PET
- Lunghezza impugnatura 460 mm
- Larghezza reggia: 12 mm, 16 mm
- Ganasce di serraggio disassate



Pinza per sigilli H-34

- Larghezza reggia: 12mm, 16mm, 19mm
- Lunghezza impugnatura 460 mm
- Tripla ganascia



Reggiatrice combinata H-44

- Maniglia opzionale per applicazioni orizzontali
- Forza di tensionamento massima: 300 Kg
- Heavy duty
- Larghezza reggia: 12 mm, 16 mm



Pinza per sigilli H-35

- Tripla ganascia
- Lunghezza impugnatura 390 mm
- Larghezza reggia: 12 mm, 16 mm



Tendireggia a batteria H-45L

- Batteria e caricabatterie Bosh
- Saldatura reggia a vibrazione
- Tensione massima: 250 Kg
- Larghezza reggia: 9, 12, 16 mm



Reggiatrice combinata H-42

- L'uso della ruota dentata per azionare il verricello garantisce un'elevata tensione e fa risparmiare fatica
- Larghezza reggia: 12 mm, 16 mm



Tendireggia a batteria H-46

- Batteria e caricabatterie Bosh
- Saldatura reggia a vibrazione
- Pannello touch-screen digitale
- Tensione massima: 400 Kg
- Larghezza reggia:
 - H-46A: 12, 16 mm
 - H-46B: 16, 19 mm



Tendireggia per reggia tessuta

Tendireggia per reggia in acciaio

Tendireggia H-22

- Larghezza reggia: 9 mm-19 mm



Tendireggia H-25

- Peso netto: 1.30 Kg
- Larghezza reggia: 9 mm-25 mm



Tendireggia H-26

- Heavy duty
- Peso netto: 1.95 Kg
- Larghezza reggia: 25 mm-40 mm



Tendireggia H-27

- Heavy duty
- Larghezza reggia: 25 mm-50 mm



Cesoia H-16

- Forgiato in acciaio ad alto tenore di carbonio "SAE 4140"
- Larghezza reggia: fino a 30 mm



Cesoia H-17

- Heavy duty
- Forgiato in acciaio ad alto tenore di carbonio "SAE 4140"
- Larghezza reggia: fino a 50 mm



Tendireggia H-54

- Larghezza reggia: 9 mm-19 mm
- Leva corta



Tendireggia H-55

- Heavy duty
- Larghezza reggia: 9 mm-19 mm



Pinza sigilli H-65

- Larghezza reggia:
9 mm, 12 mm, 16 mm, 19 mm



H-44, H-45L, H-46,
H-25, H-26, H-27

Carrelli portabobina per reggia in plastica ed in acciaio

Portabobine H-84

- Realizzato per bobine di reggia in PET e reggia in FE matassata
- Design robusto per "Heavy Duty"
- Diametro bobina 406 mm
- Larghezza bobina 150 mm
- Freno bobina con cinghia trapezia



Portabobine H-91

- Per reggia tessuta
- Diametro bobina 76 mm
- Peso netto: 4 Kg



Portabobine H-83

- Per reggia in PP
- Diametro bobina: 200 mm, 280 mm
- Frizione antibobinamento
- Peso netto: 7.5 Kg



Portabobine H-84E

- Per reggia in PP
- Diametro bobina: 392 mm
- Dischi in acciaio
- Peso netto: 7.5 Kg



Portabobine H-83E

- Per reggia in PP
- Diametro bobina: 200 mm, 280 mm
- Frizione antibobinamento
- Peso netto: 4.2 Kg



Portabobine H-95

- Per reggia in ferro
- Diametro rotolo massimo: 615 mm
- Larghezza reggia:
H-95A per 9 mm-22 mm
H-95B per 23 mm-32 mm



FULL STRAP SRL

Via delle industrie 11 - 13856 Vigliano Biellese (BI) - Italy

Tel. +39 015 3353310 - e-mail info@fullstrap.com

www.fullstrap.com